

Ficha Técnica



Accesorios - Cintas

Refª.	Medidas	Caja C/	Ø (±5%)
FT05	50mm x 50m	96 Rls	± 9,4cm

Datos Técnicos

Espesor Total	0,050 mm
Peso (adhesivo)	0,030 mm film metalizado
Adhesivo	Acrílico
Adhesión al Acero	7,5 N/25mm
Resistencia a la tracción MD	100 N/25mm
Alargamiento a la Rotura	160%
Resistencia a la Tensión	+40 N/15mm – DIN 53455
Barrera de Vapor	< 1g/m2/24 Horas
Temperatura de Utilización	-10°C a 80°C

Nota:

La Cinta debe almacenarse en un lugar seco y limpio, a una temperatura aproximada de 23°C y una Humedad Relativa del 50%.

SPACE REFLEX® recomienda especial atención para que las superficies de contacto estén limpias, libres de polvo, aceites o cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en este documento son sólo orientativos para el Usuario Final, no implicando ninguna garantía legal a ciertas propiedades, ya que son numerosas las influencias que pueden ocurrir durante el manejo y uso del producto.

Composición

Adhesivo acrílico con film metálico.

Áreas de Aplicación

- Juntas de Aislamiento
- Conductos de climatización
- Etc.