

Ficha Técnica

Acessórios - Fitas

Refª.	Medidas	Cx. C/	Ø (±5%)
FT01	50mm x 45m	36 Rls	± 12,1cm
FT02	75mm x 50m	24 Rls	± 12,1cm
FT06	50mm x 10m	96 Rls	± 9,4m

Dados Técnicos

Espessura (ISO 534)	30 +/- 6% µm
Peso (papel siliconado) (ISO 536)	65 g/m2
Espessura Total (ISO 534)	64 µm
Força Adesão (FTM 9)	9 mm/min
Rasgo (FTM 8)	200 h
Transmissão de Vapor (DIN 53122)	-0,1 perm
Resistência à Tensão (DIN 53122)	+40 N/15mm
Temperatura de Utilização	-20°C a 80°C

Composição

Folha de Alumínio laminado com Adesivo Acrílico com protecção de Papel Siliconado.

Áreas de Aplicação

- Juntas de Isolamento
- Conduatas de AVAC
- Conduatas de chaminé
- Tubo flexível de exaustão / esquentadores
- Juntas de tubaria automóvel
- Etc.



Nota:

A Fita deve ser armazenada em local seco e limpo, a uma temperatura de aproximadamente 23°C e uma Humidade Relativa de 50%.

A SPACE REFLEX® recomenda especial atenção para que as superfícies de contacto estejam limpas, sem pó, óleos, ou qualquer outra substância antiaderentes.

Os dados técnicos contidos no presente documento têm apenas um carácter orientativo para o Utilizador Final, não pressupondo qualquer garantia jurídica a determinadas propriedades, uma vez que existem inúmeras influências que podem ocorrer durante a manipulação e utilização do produto.