

## Ficha Técnica



### Acessórios - Fitas

Refª.	Medidas	Cx. C/	Ø (±5%)
FT03	50mm x 50m	36 Rls	± 11,2cm

### Dados Técnicos

Espessura Total	0,091 mm
Força Adesão ao Aço	12,5 N/25mm
Tracção MD	105 N/25mm
Alongamento	30%
Temperatura de Utilização	-20°C a 80°C
Resistência à Temperatura (curto período de tempo)	100°C

### Composição

Folha de Alumínio laminado com Adesivo Acrílico Sem o tradicional Papel siliconado.

### Áreas de Aplicação

- Juntas de Isolamento
- Juntas contra vapor e condensação
- Conduas de AVAC
- Conduas de chaminé
- Tubo flexível de exaustão / esquentadores
- Juntas de tubaria automóvel
- Etc.

#### Nota:

A Fita deve ser armazenada em local seco e limpo, a uma temperatura de aproximadamente 23°C e uma Humidade Relativa de 50%.

A SPACE REFLEX® recomenda especial atenção para que as superfícies de contacto estejam limpas, sem pó, óleos, ou qualquer outra substância antiaderentes.

Os dados técnicos contidos no presente documento têm apenas um carácter orientativo para o Utilizador Final, não pressupondo qualquer garantia jurídica a determinadas propriedades, uma vez que existem inúmeras influências que podem ocorrer durante a manipulação e utilização do produto.