

Ficha Técnica



Acessórios - Fitas

Refª.	Medidas	Cx. C/	Ø (±5%)
FT05	50mm x 50m	96 Rls	± 9,4cm

Dados Técnicos

Espessura Total	0,050 mm
Peso (adesivo)	0,030 mm filme metalizado
Adesivo	Acrílico
Adesão ao Aço	7,5 N/25mm
Resistência à tracção MD	100 N/25mm
Alongamento na Ruptura	160%
Resistência à Tensão	+40 N/15mm – DIN 53455
Barreira de Vapor	< 1g/m2/24 Horas
Temperatura de Utilização	-10°C a 80°C

Nota:

A Fita deve ser armazenada em local seco e limpo, a uma temperatura de aproximadamente 23°C e uma Humidade Relativa de 50%.

A SPACE REFLEX® recomenda especial atenção para que as superfícies de contacto estejam limpas, sem pó, óleos, ou qualquer outra substância antiaderentes.

Os dados técnicos contidos no presente documento têm apenas um carácter orientativo para o Utilizador Final, não pressupondo qualquer garantia jurídica a determinadas propriedades, uma vez que existem inúmeras influências que podem ocorrer durante a manipulação e utilização do produto.

Composição

Adesivo Acrílico com filme metalizado.

Áreas de Aplicação

- Juntas de Isolamento
- Conduatas de AVAC
- Etc.